



Pavimentazioni in PVC rotolo

COLLANTI DEDICATI COL1551
- COL3093 - COL3096 Vedi
pagine 55, 56 e 57

- ▶ PVC Bollo Super Light
- ▶ PVC Flooring Basic

▶ Bollo Super Light (spessore 1,10 mm)

Pavimento in PVC con superficie a bollo (Ø25 mm ca)

Il sistema di posa in opera con colla garantisce un risultato perfetto, è possibile posare il pavimento anche senza uso di collanti per una rapida installazione nel totale rispetto dell'ambiente.


<p>Composizione: PVC eterogeneo Peso totale: 1,6 kg/mq ± 5% Spessore: 1,10 mm ± 10% Strato di usura: 0,20 mm Resistenza al fuoco: CLASSE 1 Dimensione rotolo: altezza 1/2 m (vedi articolo), lunghezza 20 m Impiego: ambienti scivolosi in genere, ripostigli o zone di servizio, locali pubblici.</p>	 <small>EN 13329</small>	 <small>ANTISCIVOLO</small>	 <small>RESISTENZA UV ISO 105 B02</small>	 <small>IGNIFUGO CLASSE BFL S1 EN 131501</small>
--	--	---	---	--



Grigio 4 Righe
PVC2418 - h. 2 m
PVC2419 - h. 1 m



Nero
PVC1077 - h. 2 m
PVC1076 - h. 1 m



Antracite
PVC1075 - h. 2 m
PVC1074 - h. 1 m



Grigio
PVC1073 - h. 2 m
PVC1072 - h. 1 m



Rosso
PVC2412 - h. 2 m
PVC2413 - h. 1 m



Blu chiaro
PVC2404 - h. 2 m
PVC2405 - h. 1 m

► PVC Flooring Stock (spessore 1,5 a 3 mm)

Composizione:	PVC multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso
Spessore:	da 1,5 mm a 3 mm
Dimensione rotolo:	altezza 1 m - Lunghezza 30 m ca
Impiego:	abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici.

IN VARIE TIPOLOGIE COLORI E DESIGN

le foto sono puramente indicative
non è assicurata la continuità del decoro



PVC1127
Nuvolato



PVC1126
Legno



PVC1118
Mattonella